

Adat. Univ. scope elettriche, aspirapolvere 18-31V



8059174953683

Codice **950056**
Modello **AP2630**



CONNETTORE D'USCITA

Polo positivo centrale

5,5x2,1mm

ACCESSORIO OPTIONAL **COD 950057**

KIT 9 Plug aggiuntivi

CARATTERISTICHE TECNICHE

	950056
Tensione d'ingresso	100-240V AC 50/60Hz
Corrente d'ingresso	0,1A
Corrente di dispersione	0.25mA max
Classe di isolamento	Classe II
Uscita	18,2V DC 1,1A 20,02W; 21,4V DC 1,1A 23,54W; 24,8V DC 1,1A 27,28W; 26,0V DC 1,1A 28,60W; 27,0V DC 1,1A 29,70W; 28,8V DC 1,1A 31,68W; 30,45V 1,1A 33,5W
Rendimento medio in modo attivo	88,09%
Rendimento a basso carico (10%)	87,40%
Consumo di potenza a vuoto	1,48W
Protezione sovraccarico	Quando il sovraccarico viene rimosso l'alimentatore riprende il funzionamento.
Protezione sovratensione	Quando la sovratensione in uscita viene rimossa l'alimentatore riprende il funzionamento.
Protezione cortocircuito	Quando il cortocircuito in uscita viene rimosso l'alimentatore riprende il funzionamento.
Temperatura d'esercizio	-10°C ~ 40°C
Umidità d'esercizio	RH 25% ~ RH 75%
Temperatura di stoccaggio	-20°C ~ 80°C
Umidità di stoccaggio	RH 5% ~ RH 95%
Dimensioni	45,5x85x35mm
Peso	123g